
potok Sołotwina
r.p. PE250 mm
L=20.0m
1:100
1:500
granica działki
obudowa okrąg. ø1600, Rz.d.=326.10
granica działki

POZIOM PORÓWNAWCZY 315.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 328.50 | 328.00 | 327.80 | | 327.40 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 324.69 | | 324.43 | | 325.80 | |
| RZĘDNA DNA WYKOPU | 324.54 | | 324.28 | | 325.65 | |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 3.81 | | 3.37 | | 1.60 | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | 1% 25.7m | | 3.5% 39.2m | | 0.5% |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | PE125 L=25.7m | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 1968.4 | 25.7 | 1994.1 | 39.2 | 2033.3 | 43.8 |
| HEKTOMETRY | t64 | | t65 | | t66 | |

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

⌖20


Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 320.00 m n.p.m.
327.20
325.60
325.45
1.60
327.40
325.80
325.65
1.60
327.30
325.70
325.55
1.60
327.40
325.80
325.65
1.60
327.80
326.20
326.05
1.60
327.60
326.00
325.85
1.60
327.80
326.20
326.05
1.60
328.40
326.80
326.65
1.60
329.40
327.80
327.65
1.60
330.80
329.20
329.05
1.60
43.9m
2.5%
8.1
1.3%
7.9
0.7%
15.2m
1%
39.8m
0.8%
24.4m
0.9%
21.8m
2.8%
21.1m
3.8%
26.2m
6.2%
22.6m
6.2%
PE-RC 125 L=515.7m
2077.1
8.1
2085.2
7.9
2093.1
15.2
2108.3
39.8
2148.1
24.4
2172.5
21.8
2194.3
21.1
2215.4
26.2
2241.6
22.6
2264.2
t67
t68
t69
t70
t71
t72
t73
t74
t75
t76
21
22



| | t77 | t78 | t79 | t80 | t81 | t82 | t83 | t84 | t85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 332.30 | 333.80 | 335.10 | 335.80 | 336.80 | 337.30 | 337.00 | 336.60 | 335.80 |
| | 330.70 | 332.20 | 333.50 | 334.20 | 335.20 | 335.70 | 335.40 | 335.00 | 334.20 |
| | 330.55 | 332.05 | 333.35 | 334.05 | 335.05 | 335.55 | 335.25 | 334.85 | 334.05 |
| | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | 2288.6 | 2313.2 | 2339.0 | 2356.9 | 2384.2 | 2400.0 | 2420.0 | 2442.5 | 2460.7 |

| | – t77 | t77–t78 | t78–t79 | t79–t80 | t80–t81 | t81–t82 | t82–t83 | t83–t84 | t84–t85 | t85 – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.1% | 5% | 3.9% | 3.7% | 3.2% | 1.5% | 1.8% | 4.4% | 6.3% |
| | 24.4m | 24.6m | 25.8m | 17.8m | 27.3m | 15.8m | 20.0m | 22.5m | 18.1m | |
| | 24.4 | 24.6 | 25.8 | 17.9 | 27.3 | 15.8 | 20.0 | 22.5 | 18.2 | |

23

24


334.40
333.00
332.80
331.40
332.65
331.25
1.60
1.60
22.4m
26.7m
5.2%
2483.1
2509.8
22.4
26.7
t86
t87
25

## UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia.
2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator".
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego,
w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne.
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

| | |
|---|---|
| Inwestor: | GMINA BUKOWSKO |
| Adres: | 38–505 BUKOWSKO 290 |
| Projekt: | BUDOWA KOLEKTORA ŚCIEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ NADOLANY I DUDYŃCE POŁOŻONE NA TERENIE GMINY BUKOWSKO Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ POŁOŻONEJ NA TERNIE GMINY SANOK – cz. 2 |
| Lokalizacja: | DUDYŃCE |

GEOKART — INTERNATIONAL
Spółka z o. o.
35–113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| FUNKCJA: | NR UPR.: | DATA: | PODPIS: |
|---|---|---|---|
| Projektant:<br>mgr inż. Iwona Rybak | Upr.bud.Nr:<br>PDK/0082/PWOS/05 | 11.2022 | |
| Sprawdzający:<br>mgr inż. Ryszard Skiba | Upr.bud.Nr:<br>149/73 | 11.2022 | |

| | |
|---|---|
| Faza:<br>PROJEKT WYKONAWCZY | Data opracowania: 11.2022<br>Skala rysunku: 1:100/500 |
| Nazwa rysunku:<br>PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ – ZLEWNIA PN1 | Nr ark.:<br>Nr rys.: P1 |