
1:100
1:500
granica działki
droga bet. szer.=2.0m

POZIOM PORÓWNAWCZY 340.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

RZĘDNA TERENU ISTN.	356.60		355.90		352.50			351.00	
RZĘDNA DNA KANAŁU	355.00		354.30		350.90		349.53	349.40	
RZĘDNA DNA WYKOPU	354.85		354.15		350.75			349.25	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.60		1.60		1.60			1.60	
SPADKI, DŁUGOŚCI		2.9% 24.4m		6.3% 54.3m		5.5% 27.4m			1.4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ					PE-RC 125 L=173.6m				
ODLEGŁOŚCI	4681.3	24.4	4705.7	54.3	4760.0	27.4	4785.1	4787.4	
HEKTOMETRY	t162		t163		t164			t165	

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)



Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 350.00 m n.p.m.

Istn. gaz. ø63
Istn. gaz. ø40
granica działki
droga żwirowa szer.=3.3m
kan. ø200, Rz.d.=347.03
granica działki
r.p. PE250 mm
L=42.0m
349.80
349.60
349.60
350.00
350.00
350.00
349.50
346.50
348.80
350.90
352.00
355.40
358.10
348.76
348.49
346.62
345.25
345.12
345.13
345.30
348.35
353.80
356.50
348.34
346.47
344.97
345.15
348.20
353.65
356.35
1.31
2.98
4.88
3.50
3.65
1.60
1.60
67.5m
15%
12.4m
15%
10.0
1%
18.2m
20%
15.3m
15%
36.3m
8.7%
30.9m
5.2%
PE125 L=55.9m
67.5
4834.8
4854.9
12.4
4867.3
10.0
4876.4
4877.3
4878.1
18.2
4895.5
15.3
4910.8
36.3
4947.1
30.8
4977.9
t166
t167
t168
t169
t170
t171
t172
48
49


droga asfalt.
droga grunt. szer.=3.3m
droga grunt. szer.=2.4m
droga tłuczniowa szer.=4.6m
granica działki
droga grunt. szer.=4.0m
granica działki
358.80
361.60
361.60
361.00
361.00
362.30
363.80
364.90
365.50
361.10
360.50
357.20
357.39
359.12
359.27
359.35
362.01
362.26
362.83
363.18
363.90
359.50
358.90
358.78
357.05
358.97
359.20
361.86
363.03
363.75
359.35
358.75
1.60
2.48
2.95
1.79
1.72
1.60
1.60
1.60
5.1%
13.4m
37.8m
2%
11.8m
8%
33.2m
6%
31.5m
9.4%
46.8m
6.4
9.4%
4.9%
PE-RC 125 L=381.2m
13.4
4991.3
4995.0
37.8
5029.1
11.8
5036.6
5040.9
33.2
5074.1
5078.3
19.5
5087.7
5093.6
12.0
5105.6
46.7
5152.3
6.4
5158.7
5161.2
34.8
t173
t174
t175
t176
t177
t178
t179
t180
50
51

UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia.
2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator".
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego,
w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne.
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.


358.80
357.20
357.05
1.60
5193.5
358.70
357.10
356.95
1.60
5214.6
358.70
357.04
356.89
1.66
5257.5
357.60
356.00
355.85
1.60
5292.0
34.8m
0.5%
21.0m
0.2%
42.9m
3%
34.5m
21.1
42.9
34.5
t181
t182
t183
t184
52

Inwestor:	GMINA BUKOWSKO
Adres:	38–505 BUKOWSKO 290
Projekt:	BUDOWA KOLEKTORA ŚCIEKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ NADOLANY I DUDYŃCE POŁOŻONE NA TERENIE GMINY BUKOWSKO Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ POŁOŻONEJ NA TERNIE GMINY SANOK – cz. 2
Lokalizacja:	PIELNIA

GEOKART — INTERNATIONAL
Spółka z o. o.
35–113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA:	NR UPR.:	DATA:	PODPIS:
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr: PDK/0082/PWOS/05	11.2022	
Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Skiba	Upr.bud.Nr: 149/73	11.2022	

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania: 11.2022
Skala rysunku: 1:100/500
Nr ark.:

Nazwa rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ – ZLEWNIA PN1

Nr rys.: P6